



※純正オプション装着車 (エアロ・マフラー等) には、取付できません。

【取付手順】

1. 左側フレームの牽引フックを外し、左ステーを指定のボルトで仮締めして下さい。
2. 右ステーを右側フレームに当て、遮熱板のステーに当たる部分をカットして下さい。
3. 右側フレームのφ25の穴センターより前100mm・後85mm・左端から32mmの位置 (A) にφ13の穴を開けて下さい。(下図・右下図参照)
4. φ25の穴よりパーナットを入れて、2で開けた穴を使って右ステーを指定のボルトで仮締めして下さい。
【注意】フレーム内に仕切がある場合は、仕切を曲げる加工が必要です。また、φ25より既存の穴が小さい場合は、加工が必要です。
5. 左右ステーとメンバーを仮締めして下さい。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格日録 (トレーラー総重量550kg未満) です。
国内規格日録以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。



●構成部品一覧

・メンバー本体	1本	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4本
・左ステー	1個	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4本
・右ステー	1個	・M12 p 1.25 ナット	2本
・ボールマウント	1個	・M12 p 1.25 パーナット	2本
・ヒッチボール	1個	・M12 スプリングワッシャー	8個
・配線キット	1個	・M12 プレートワッシャー	8個
・ボールマウント脱着ピン (Rピン付)	1本		

