

【取付手順】

1. 右側ステーを車両右フレーム後方の穴に合わせて、マフラー遮熱板の右ステーに当たる部分をカットもしくは折り曲げの加工し、ステー前方の穴を現合でφ13の穴開けをおこなってください。
2. 右フレーム下側に任意の位置にφ30~40の穴に開けてください。
注意：穴開け位置は、任意の位置ですが右ステーに半分異常重ならない位置に開けてください。
注意：穴開け後の加工部に錆止め処理をおこなってください。
3. 右フレームの中に付属のナット付プレートを入れて右ステーを仮締めしてください。
4. 左側ステーを車両左フレームの既存穴に合わせて、穴位置を確認後、Aの位置にφ30~40の穴開けをしてください。
注意：穴開け後の加工部に錆止め処理をおこなってください。
5. 左フレームの中に付属のナット付プレートを入れて左ステーを仮締めしてください。
6. メンバー部を車両中央牽引フックに仮締めし、左右ステーとも仮締めしてください。
注意：取付ボルトはステー、メンバーが動く程度の仮締めにしてください。
注意：個体差により、牽引フック吊部に削る等の加工が必要になる場合がございます。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

①メンバー本体	1	⑨ボルト一式	
②ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 45 ボルト	1
③ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 40 ボルト	4
④左ステー	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
⑤右ステー	1	・M12 p 1.25 ナット	3
⑥脱着ピン	1	・M12 スプリングワッシャー	9
⑦ナット付プレート	4	・M12 プレートワッシャー	9

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

