

マツダ MPV 23C (Sporty Package 対応)

ヒッチメンバー 品番: MA-038

牽引車両型式: DBA-LY3P

※取付・ご使用前に必ず本書及び別紙取扱説明書をお読みください。

【取付手順】

1. 牽引車左側フレームの既存ナットを外して、指定のボルトで左側ステーを仮締めしてください。
2. 左側ステーの奥側取付穴の穴位置を計測後、牽引車フレームの外側の同じ位置に印をつけてカラーの入る穴 (φ17.3~φ18) を開け、内側には、φ13の穴を開けてください。
3. 2で開けた外側の穴からボルト・カラーを入れて当てプレートで牽引車フレームを挟み込むようにして仮締めしてください。
4. 右側も同じ手順で牽引車右フレームに右側ステーを仮締めしてください。
5. 左右各ステーとメンバー部を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

・メンバー本体	1	・ボルト一式	
・ヒッチボール	1	M12 p 1.25 L 12.5 ボルト	2
・ボールマウント	1	M12 p 1.25 L 3.5 ボルト	8
・左側ステー	1	M12 p 1.25 ナット	4
・右側ステー	1	M12 スプリングワッシャー	10
・脱着ピン (Rピン付)	1	M12 プレートワッシャー	10
・カラー	2		
・当てプレート	2		

