

メルセデス ベンツ Gクラス

【車両型式：E-463231・他】

ヒッチメンバー 品番：MB-001

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。  
 ※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

- 1 サブフレームに溶接してあるオプションステーの既存の穴4ヶ所を流用し仮締めして下さい。
- 2 全体のバランスを確認後 全ボルトを締め付けて下さい。
- 3 配線ステーを任意の位置にφ7の穴をあけ、取り付けて下さい。  
 （注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車サブフレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	ヒッチブラケット本体	1	6	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	ボールマウント	1	7	M12 p 1.25 ナット	4
3	ヒッチボール	1	8	M12 スプリングワッシャー	4
4	脱着ピン	1	9	M12 プレートワッシャー	4
5	配線ソケットステー	1	10	M6 L 20 ボルト	2
			11	M6 ナット	2
			12	M6 スプリングワッシャー	2

