

【取付手順】

- 1 フレーム下面の既存の穴φ16上（フロー）にφ22の穴を開ける
- 2 φ22にカラーを入れ当てプレートを当て左右ステーを仮締める。
（注意）カラーは当てプレートより低い車。
- 3 左右ステーにヒッチメンバーを仮締める。
- 4 ナット付の穴を流用し吊りステーを仮締める。
- 5 現合にてヒッチメンバーのサイドステーにφ11の穴を開け、仮締める。
- 6 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

※本製品はガソリン車へ対応していません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	10	M14 p 2.0 L 140 ボルト	4
2	右ステー	1	11	M14 p 2.0 ナット	4
3	左ステー	1	12	M14 スプリングワッシャー	4
4	ボールマウント	1	13	M14 プレートワッシャー	4
5	ヒッチボール	1	14	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
6	脱着ピン	1	15	M12 p 1.25 ナット	2
7	吊りステー	2	16	M12 スプリングワッシャー	4
8	カラー	4	17	M12 プレートワッシャー	4
9	当てプレート	2	18	M10 p 1.25 L 35 ボルト	4
			19	M10 p 1.25 ナット	2
			20	M10 スプリングワッシャー	4
			21	M10 プレートワッシャー	4

