

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業を行なって下さい。

【取付手順】

1. 牽引車フレームの牽引フックを取り外してください。
2. フレーム既存穴を使い、左右のステーを仮締めしてください。
3. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
【注意】メンバー本体とスペアタイヤが干渉する場合、スペアタイヤの位置を調整してください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1
2. ボールマウント	1
3. ヒッチボール	1
4. 左ステー	1
5. 右ステー	1
6. 脱着ピン (Rピン付)	1
7. ボルト一式	1
・M12 p 1.25 L 120 ボルト	4
・M12 p 1.25 L 30 ボルト	6
・M12 p 1.25 ナット	6
・M12 スプリングワッシャー	10
・M12 プレートワッシャー	10

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

