

【取付手順】

1. 車両左フレームのガードバーのボルトを外し、本製品の左ステーでガードバーを挟んで固定します。
既存ナット付穴を使用して付属の指定ボルトで仮締めしてください。
2. 車両右フレームの牽引フックを外してください。この時ガードバーのボルトも外してください。
既存ナット付穴に本製品の右ステーを付属の指定ボルトで仮締めしてください。
ガードバーは、右ステーの穴に付属の指定ボルトで仮締めしてください。
3. 左右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】配線後、牽引車のヒューズが切れる、ランプ警告等が点灯するなどの不具合が発生した場合、リレーなどの対策が必要になりますので、牽引車ご購入のディーラーへご相談ください。

注意：トレーラー連結後、牽引車のランプ警告等及び灯火類に不具合がある場合は、牽引車にリレーを取り付けるなどの処置が必要になりますので、牽引車ディーラー等へご相談下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	4
5. 右ステー	1	・M12 プレートワッシャー	4
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M10 p 1.25 L 35 ボルト	14
		・M10 スプリングワッシャー	14
		・M10 プレートワッシャー	14

