

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. バンパーを取り外してください。
2. 後部に付いているサブフレームカバーを取り外してください。
3. カバーを外したら図の位置にバーナットが差込める穴（φ40程度以上）を開けてください。
4. 左右どちらかのブラケットを仮止めしてください。
5. 反対側のブラケットを仮止めしてください。
6. ヒッチメンバーを仮止めし問題無ければ本締めしてください。76N・m

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保證しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12p1.25L35ボルト	9
3. ボールマウント	1	・M12p1.25バーナット	5
4. 左ステー	1	・M12p1.25ナット	2
5. 右ステー	1	・M12プレートワッシャー	9
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12スプリングワッシャー	9

