

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
 ※本製品は現車に合わせて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取り付け手順】

1. フロアのスペアタイヤを取り外してください。
2. 牽引フックを使ってヒッチメンバーを仮締めしてください。
3. aの位置を現車で印を付けて、ヒッチメンバーを一度取り外してください。
4. aの印をφ18の貫通穴に加工し、もう一度牽引フックで取りつけてください。
5. aの穴にカラーを入れ、ボルトで仮締めしてください。
6. 現車でb位置にφ13の穴を開けてください。
7. bの穴をボルトで仮締めしてください。
8. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
9. スペアタイヤを取り付けてください。

※スペアタイヤが通常の様に付かない場合がありますのであらかじめ御了承ください。

警告！！このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧		
1	メンバー本体	1
2	ボールマウント	1
3	ヒッチボール	1
4	脱着ピン	1
5	当てプレート	2
6	ボルト式	
	M12 p 1.25 L 35	2
	M12 p 1.25 L 45	1
	M12 p 1.25 L 70	2
	M12 p 1.25 ナット	5
	M12 スプリングワッシャー	5
	M12 プレートワッシャー	5

