

【取付手順】

1. 左右フレームの牽引フック穴を使って左右ステーを当てプレートで仮締めしてください。
2. 左右ステーの残りの取付穴位置に穴があることを確認後、**両側のフレーム内側Zの辺りにφ25の穴を**ホールソーで開けてフレーム内に2種類のナット付プレートを入れて仮締めしてください。
※ステーと車両側の穴にズレがある場合は、穴加工が必要になります。
3. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
※仮締め時、スペアタイヤの脱着が可能であるか確認してください。多少の干渉がある場合は、メンバー本体を前後へ調整してください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	10. ボルト一式	
2. ヒッチボール (専用)	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
4. 左ステー	1	・M12 p 1.25 ナット	4
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M12 プレートワッシャー	8
7. ナット付プレート (M12)	2	・M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
8. ナット付プレート (M10)	2	・M10 スプリングワッシャー	2
9. 当てプレート	2	・M10 プレートワッシャー	2

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級 (トレーラー総重量550kg未満) です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

