

【取付手順】

1. 左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 左ステアーを牽引フック取り付け穴を使い、仮締めしてください。
3. 右側フレームの既存ナットを使い、右フレームを仮締めしてください。
4. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

注) AERAS (アエラス) には、取付できません。
 ヒッチボール

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級 (トレーラー総重量550kg未満) です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1本	7	ボルト式	
2	右ステアー	1個	M12p1.25-7T-L30		10本
3	左ステアー	1個	M12p1.25ナット		2本
4	ボールマウント	1個	プレートワッシャー		10個
5	ヒッチボール	1個	スプリングワッシャー		10個
6	脱着ピン	1個			

