

## 【取付方法】

1. 牽引車左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 牽引フック取り付け穴を使って、左ステーを仮締めしてください。
3. 左フレーム前方の取付穴付近のバーナットが入る穴からバーナットを入れて、指定のボルトで仮締めしてください。  
※バーナットの入る穴が無い場合は、穴開け加工が必要です。
3. 右側フレームも左ステー同様に、右ステーを仮締めしてください。
4. 左右ステーとクロスメンバーを仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

## 部品一覧

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	10
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	10
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	10
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M12 p 1.25 バーナット	2
		・M8 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・M8 プレートワッシャー	2
		・M8 スプリングワッシャー	2

