

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 車両左側牽引フックを取り外してください。
取り外した牽引フックは、大切に保管してください。
2. 左右フレームの既存穴とステーの穴位置を合わせて、車両後方のナット付穴と指定のボルトでステーを仮締めしてください。
3. 左右フレームの 20の既存穴にナット付プレートA, Bを入れてステーを指定のボルトで仮締めしてください。
ナット付プレートが入らない場合はフレームの穴を削って広げてください。
3. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
5. 別紙配線ソケット取扱説明書に従って、配線ソケットを取り付けてください。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	9. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	4
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	4
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M10 p 1.25 L 35 ボルト	8
7. ナット付プレートA	2	・M10 プレートワッシャー	8
8. ナット付プレートB	2	・M10 スプリングワッシャー	8

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

