

【取付手順】

1. 車両左フレームの既存ナット付穴に本製品の左ステーを付属のボルトで仮締めしてください。
2. 車両右フレームの既存ナット付穴に本製品の右ステーを付属のボルトで仮締めしてください。
3. 遮熱板をヒッチステーの形状に沿って、曲げるなどの加工を施し、ボルトで固定してください。
4. 左右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】配線後、牽引車のヒューズが切れる、ランプ警告等が点灯するなどの不具合が発生した場合、リレーなどの対策が必要になりますので、牽引車ご購入のディーラーへご相談ください。

注意 : トレーラー連結後、牽引車のランプ警告等及び灯火類に不具合がある場合は、牽引車にリレーを取り付けるなどの処置が必要になりますので、牽引車ディーラー等へご相談下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	ボルト一式	
2	ボールマウント	1	M12 p 125 L 35	ボルト	4
3	ヒッチボール	1	M12 p 125	ナット	2
4	左ステー	1	M12	スプリングワッシャー	4
5	右ステー	1	M12	プレートワッシャー	4
6	脱着ピン (Rピン付)	1	M10 p 125 L 35	ボルト	12
			M10	スプリングワッシャー	12
			M10	プレートワッシャー	12
			M10	バーナット	3

