

取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取付要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

1. 左右ステアーを牽引車フレームに当て、マフラー干渉などの問題が無い事を確認してください。
2. 右フレームの奥側2ヶ所のナット付穴を使用し、右ステアーを仮締めしてください。
3. マフラーを外側に振るもしくは取り外し、Aの付近にある既存の穴をホールソーなどで30以上の穴に加工してください。
4. 3で加工した穴よりナット付プレートを入れて、仮締めしてください。
車両及びヒッチメンバーの構造上、始動時や悪路などで右ステアーがマフラーに干渉する場合は、強化マフラーブッシュに交換するなど、マフラーの揺れを抑える対処が必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。
5. 左ステアーも右ステアーと同様に仮締めしてください。
6. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!: このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 125 L 35 ボルト	6
3. ヒッチボール	1	・M12 p 125 L 30 ボルト	4
4. 右ステアー	1	・M12 p 125 ナット	2
5. 左ステアー	1	・M12 プレートワッシャー	10
6. 脱着ピン(Rピン付)	1	・M12 スプリングワッシャー	10
7. ナット付プレート	2		

