

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 左右のフレームの下面と内面に計10ヶ所ある、メクラ蓋を取り外して下さい。
2. 左右のフレームの下面と内面にある既存のナット付穴に左右のステーを指定のボルトで仮締めして下さい。
3. 左右ステーとメンバー本体を仮締めして下さい。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

配線方法については、別途配線キット取扱説明書をご覧ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・ M12 p125 L35 ボルト	12
3. ボールマウント	1	・ M12 p125 ナット	2
4. 左ステー	1	・ M12 プレートワッシャー	12
5. 右ステー	1	・ M12 スプリングワッシャー	12
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		

