

【取付手順】

- 1 バンパ-を取り外し左牽引フックを外す。
- 2 左牽引フックの穴に左ステー-を合わせM12ボルト仮締めする。
- 3 右フレーム後端よりナット付プレート-をフレーム-内に入れる。
 後端よりナット付プレート-が入らない場合は、穴開けが必要です。
- 4 ナット付プレート-でフレーム-を挟み込むように右ステー-を仮締めする。
- 5 左右ステー-とメンバー-本体を仮締めする。
- 6 全体のバランスを確認後、全ボルトを締めつける。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	8	M12p1.25 長さ30mmボルト	4
2	右ステー-	1	9	M12p1.25 長さ35mmボルト	4
3	左ステー-	1	10	M12p1.25ナット	2
4	ボールマウント	1	11	スプリングワッシャ-	8
5	ヒッチボール	1	12	プレートワッシャ-	8
6	脱着ピン	1			
7	ナット付プレート-	1			

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

