

# ホンダ エリシオン 24L グレード:M・G・X

ニューヒッチメンバー品番 : NHO-046  
 ステンレスヒッチメンバー品番 : HO-046S

車両型式 : DBA-RR1

## 【取付方法】

1. マフラーを取り外して下さい。
2. 左右フレームの既存の穴(7・9)を11に加工して下さい。
3. 牽引車フレーム前方(車軸側)の25の穴より、ナット付プレートを入れて、指定のボルトで左右ステアーを仮締めして下さい。
4. 左右ステアーとメンバー部を仮締めして下さい。
5. 全体のバランスを確認・調整後、全ボルトを本締めして下さい。
6. マフラーを取り付けて下さい。

**警告!!** : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。  
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

	標準ボールマウント
ステンレス・ニューヒッチ	B-8

1. メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	1
2. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2
4. 右ステアー	1	・M12 スプリングワッシャー	4
5. 左ステアー	1	・M12 プレートワッシャー	4
6. 脱着ピン(Rピン付)	1	・M10 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	4
7. ナット付プレート	4	・M10 スプリングワッシャー	4
		・M10 プレートワッシャー	4

