

【取付手順】

1. 右側ステアーを車両右フレーム後方の穴に合わせて、マフラー遮熱板の右ステアーに当たる部分をカットもしくは折り曲げの加工し、ステアー前方の穴を現合で 13 の穴開けをおこなってください。
2. 右フレーム下側に任意の位置に 30 ~ 40 の穴に開けてください。  
注意：穴開け位置は、任意の位置ですが右ステアーに半分異常重ならない位置に開けてください。  
注意：穴開け後の加工部に錆止め処理をおこなってください。
3. 右フレームの中に付属のナット付プレートを入れて右ステアーを仮締めしてください。
4. 左側ステアーを車両左フレームの既存穴に合わせて、穴位置を確認後、Aの位置に 30 ~ 40 の穴開けをしてください。  
注意：穴開け後の加工部に錆止め処理をおこなってください。
5. 左フレームの中に付属のナット付プレートを入れて左ステアーを仮締めしてください。
6. メンバー部を車両中央牽引フックに仮締めし、左右ステアーとも仮締めしてください。  
注意：取付ボルトはステアー、メンバーが動く程度の仮締めにしてください。  
注意：個体差により、牽引フック吊部に削る等の加工が必要になる場合がございます。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

メンバー本体	1	ボルト一式	
ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 4 5 ボルト	1
ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 L 4 0 ボルト	4
左ステアー	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	4
右ステアー	1	・M12 p 1 2 5 ナット	3
脱着ピン	1	・M12 スプリングワッシャー	9
ナット付プレート	4	・M12 プレートワッシャー	9

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

