

【取付方法】

1. 牽引車左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 牽引フック取り付け穴とフレーム前方のナット付の8mmを使って、左ステーを仮締めしてください。
3. 右側フレームのナット付穴を使って、右ステーを仮締めしてください。
4. 左右ステーとクロスメンバーを仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】このヒッチメンバーは、現車合わせにて製作しております。取付車個体差により取付に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

| 部品一覧 | | | |
|----------------|---|----------------------|---|
| 1. メンバー本体 | 1 | 9. 取付ボルト一式 | 1 |
| 2. ヒッチボール | 1 | ・M12 p 1.25 L 35 ボルト | 2 |
| 3. ボールマウント | 1 | ・M12 p 1.25 L 30 ボルト | 4 |
| 4. 左ステー | 1 | ・M12 p 1.25 ナット | 2 |
| 5. 右ステー | 1 | ・M12 プレートワッシャー | 8 |
| 6. ナット付プレートA | 2 | ・M12 スプリングワッシャー | 8 |
| 7. ナット付プレートB | 2 | ・M8 p 1.25 L 35 ボルト | 2 |
| 8. 脱着ピン (Rピン付) | 1 | ・M8 プレートワッシャー | 2 |
| | | ・M8 スプリングワッシャー | 2 |

