

トヨタ ハイラックス 【車両型式：QDF-GUN125】

ニューヒッチメンバー 品番：NT-168
ステンレスヒッチメンバー 品番：T-168S

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

- 1. 左フレーム後方の穴にナット付プレートAをフレームの内側に置き
指定のボルトで左ステーを仮締めしてください。
- 2. 左フレーム後方からフレーム内にナット付プレートBをいれて
車体前方の穴を指定のボルトで、仮締めしてください。
（※牽引車の個体差により穴位置の加工が必要になる場合がございます。）
- 3. 右ステーも左ステー同様に仮締めしてください。
- 4. 左ステーと右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
- 5. メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	8. 脱着ピン（Rピン付）	1
2. ヒッチボール	1	9. 取付ボルト一式	1
3. ボールマウント	1	・M12p1.25L35ボルト	10
4. 左ステー	1	・M12p1.25ナット	2
5. 右ステー	1	・M12プレートワッシャー	10
6. ナット付プレートA	2	・M12スプリングワッシャー	10
7. ナット付プレートB	2		

