トヨタ　ランドクルーザー　プラド　１５０系 ２ｔクラス【車両型式：ＣＢＡ－ＴＲＪ１５０Ｗ・他】

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】
1．車両左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2．１の牽引フック取付穴とフレーム前方のＭ８ナット付既存穴を使って
　左側ステーを仮締めして下さい。
　※仮締めは、調整出来るようにボルトは締め込まないでください。
3．右側フレームも同様にナット付既存穴を使用して右側ステーを仮締めしてください。
　※場合によっては、マフラーの脱着が必要となります。
4．左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5．フレーム後方のＭ１０ナット付既存穴を使用して
　メンバー本体とフレームを仮締めしてください。
6．全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】メンバーとスペアタイヤが干渉する場合は、スペアタイヤを一度緩めて、
　　スペアタイヤを車両前方へずらして再度取り付けてください。

警告！！：このヒッチメンバーは、トレーラー総重量２０００ｋｇ未満です。
　トレーラー総重量２０００ｋｇ以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
　本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の
　強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
　牽引車両のフレームが構造上、補強が必要と思われる場合は補強して下さい。
　また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
　一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1．メンバー本体	1	7．取付ボルト一式	
2．ボールマウント	1	・Ｍ１４ｐ1.5Ｌ４５ボルト	4
3．ヒッチボール	1	・Ｍ１４ｐ1.5ナット	2
4．左側ステー	1	・Ｍ１４スプリングワッシャー	4
5．右側ステー	1	・Ｍ１４プレートワッシャー	4
6．脱着ピン（Ｒピン付）	1	・Ｍ１２ｐ1.25Ｌ３５ボルト	4
		・Ｍ１２スプリングワッシャー	4
		・Ｍ１２プレートワッシャー	4
		・Ｍ１０ｐ1.25Ｌ３０ボルト	2
		・Ｍ１０スプリングワッシャー	2
		・Ｍ１０プレートワッシャー	2
		・Ｍ８ｐ1.25Ｌ３５ボルト	6
		・Ｍ８スプリングワッシャー	6
		・Ｍ８プレートワッシャー	6





