スズキ　ジムニー／ジムニーシエラ　【車両型式：３ＢＡ－ＪＢ６４Ｗ／ＪＢ７４Ｗ】

品番：ＤＤ－０２６

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。
※本製品は、リレー配線などの処置が必要になる場合があります。（車両側の配線が細いため。）
※本製品のステーとテールランプとの間が狭いため、バルブ交換等のメンテナンスがやり辛くなる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1．バンパーを取り外してください。
　※シエラは、ナンバープレートに封印がありますので、封印を外して再封印してもらうか
　　ナンバープレートを交わしながらバンパーを取り外してください。
2．フレーム端後からナット付プレートを入れて、フレームの既存穴を使って
　ステー前方の２つの穴を指定のボルトで仮締めしてください。
3　牽引フックが取り付けてある、一段低いフレームの既存穴を使って
　ステー後方の穴を指定のボルトで仮締めしてください。
4．取外したバンパーを元に戻してください。
　※車両の個体差によってバンパー裏の灯火類コネクタソケットのフタが
　　閉め辛い場合があるので、メンバーを取り付ける前にバンパーを先に元に戻してください。
5．左ステーと右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
6．メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、全てのボルトを本締めしてください。

警告！！：このヒッチメンバーは、トレーラー総重量１０００ｋｇ未満です。
　　トレーラー総重量１０００ｋｇ以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
　　本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の
　　強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
　　牽引車両のフレームが構造上、補強が必要と思われる場合は補強して下さい。
　　また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
　　一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1．メンバー本体	1	8．ボルト一式	
2．ヒッチボール	1	・Ｍ１２ｐ1.25Ｌ３５ボルト	4
3．ボールマウント	1	・Ｍ１２ｐ1.25ナット	2
4．左ステー	1	・Ｍ１２プレートワッシャー	4
5．右ステー	1	・Ｍ１２スプリングワッシャー	4
6．ナット付プレート	2	・Ｍ１４ｐ1.5Ｌ３５ボルト	6
7．脱着ピン（Ｒピン付）	1	・Ｍ１４ｐ1.5ナット	2
		・Ｍ１４プレートワッシャー	6
		・Ｍ１４スプリングワッシャー	6





