スズキ　エスクード

ニューヒッチメンバー　　品番：ＮＳＳ－０１１
ステンレスヒッチメンバー　品番：ＳＳ－０１１Ｓ

【取付手順】

1　左フレームの牽引フックを取り外す。
2　左右フレームのナット付の穴を流用し　左右ステーを仮締めする。
3　左右ステーにヒッチメンバーを仮締めする。
4　全体のバランスを確認後　全ボルトを締めつける。
（注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格Ｃ級（トレーラー総重量７５０ｋｇ未満）です。
国内規格Ｃ級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1　メンバー本体	1	7　Ｍ１２ｐ1.２５長さ３５ｍｍボルト	4
2　右ステー	1	8　Ｍ１２ｐ1.２５長さ３０ｍｍボルト	4
3　左ステー	1	9　Ｍ１２ｐ1.２５ナット	2
4　ボールマウント	1	１０　スプリングワッシャー	8
5　ヒッチボール	1	１１　プレートワッシャー	8
6　脱着ピン（Ｒピン付）	1		





